

成形機					取り出し機	
メーカー	形式	スクリー径	ダイバー間隔	型厚	メーカー	形式
TOYO	Si-30III	18	260×260mm	120～250mm	ハーモ	HRX-80G
TOYO	Ti-50G	32	303×303mm	150～320mm	ユーシン	YC-3000
TOYO	Ti-50G2	28	310×310mm	150～320mm	ユーシン	YKA100-D-1
TOYO	Ti-80G2	36	360×360mm	150～350mm	ユーシン	YC-150
TOYO	Ti-80H	36	375×375mm	150～350mm	ユーシン	AN-M-100D
TOYO	Si-100III	36	410×410mm	150～450mm	ハーモ	HRXII-150Gb
TOYO	Si-100III	40	410×410mm	150～450mm	ユーシン	VNXII
TOYO	Si-130⑥	40	510×510mm	150～550mm	ユーシン	YC-150D-19
TOYO	Si-130S	32	460×460mm	150～450mm	ユーシン	VNX-150D4
TOYO	TM-130G	40	410×410mm	150～430mm	ハーモ	HRX-150Ga
TOYO	TM-130G2	40	460×460mm	150～450mm	ハーモ	HRX-150Sa
TOYO	TM-180H	50	560×560mm	200～500mm	ユーシン	VNX
TOYO	TM-180H	50	560×560mm	200～500mm	ユーシン	YC-250
TOYO	Si-180III	50	560×560mm	200～500mm	ユーシン	VSX-α-250
三菱	190MSIII	50	570×570mm	270～直圧の 為、最小型厚の み記載	ユーシン	AE-200D